MAGIRUS M68L DREHLEITER

SERVING HEROES. SINCE 1864.

MAGIRUS

M68L DREHLEITER TECHNISCHE DATEN

CONCEPT

/ Arbeitshöhe	68 m
/ Rettungskorb	RC 300 3 Personen
/ Fahrgestell	34-Tonnen-Klasse
/ Leitersatz	7-Teilig
/ Gelenktechnologie	Nein
/ Teleskopierbar	Nein

STANDARD EQUIPMENT

/ Aufbau NBS (New Body Structure)
/ Erhöhte Sicherheit durch LED-Umfeldbeleuchtung
/ Ergonomischer Hauptbedienstand
/ Großvolumige Geräteräume
/ Fahrzeug in ansprechendem Design
/ 7-teiliger Leitersatz mit neuer Arbeitshöhe von 68 m
/ VARIO Abstützsystem in Kombination mit Abstütz-Sicherheits-System „ASS"
/ Einfachste Sicherheitsbedienung mit Displayanzeigen und Computerüberwachung

OPTIONALLY AVAILABLE

/ Wasserwerfer manuell oder elektrisch gesteuert; aufsteckbar oder ständig integriert
/ Wärmebild/Realbildkamera am Korb
/ Drucklüfterlagerung am Korb
/ Schwenkvorrichtung für Krankentrage: 200 kg
/ Lastöse für Lastentransport oder Rettung überschwerer Personen mit Schwerlasttragen:
Lastöse am Korbboden RC 300: 300 kg
Lastöse am obersten Leiterteil: 500 kg
/ Lastbetrieb bis 4.000 kg am untersten Leiterteil
/ Selbstschutzdüsen am Korbboden
/ Ferndiagnose-System
/ Windmesseinrichtung
/ Design und Lackiervarianten
/ Podiumskasten
/ Stromversorgung zum Korb und diverse Beleuchtung
/ Neu entwickelter Fahrstuhl für 3 Personen / 300 kg, RE300
/ Fernbedienung für Fahrstuhl
/ Umfangreiche Zusatzausstattungen möglich
/ Feuerlöschkreiselpumpen & Schaumzumischsysteme
/ Aufbau auf allen geeigneten Fahrgestellen

Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung technische Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Irrtümer vorbehalten.

MAGIRUS GmbH • Graf-Arco-Straße 30 • 89079 Ulm
www.magirusgroup.com • magirus@cnhind.com